PENETRANT SPRAY

DÉGRIPPANT DE HAUTE QUALITÉ À BASE DE MOS2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Huile minérale avec du disulfure de molybdène (MoS2)
Viscosité: Fluide

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 36 mois. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Dégrippant de haute qualité à base de MoS2.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour dégripper des pièces (de fixation) rouillées ou oxydées, telles que boulons, écrous, brides, charnières et serrures. Convient à tous les métaux. A également un effet préventif s'il est utilisé pendant le montage.

PROPRIÉTÉS

· Fort pouvoir de pénétration
· Disperse la rouille
· Anti-rouille et anti-corrosion
· Avec MoS2
· Avec tuyau de pulvérisation supplémentaire pour un dosage précis
· Utilisable dans toutes les positions.

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:
Bien agiter avant emploi. Pulvériser généreusement sur les surfaces. Après environ 5 -10 minutes, les pièces peuvent être démontées. A titre préventif, d'abord traiter les pièces, puis les assembler.
Taches/restes: Enlever les taches avec Bison Cleaner Spray.
Points d'attention: Utiliser le tuyau de pulvérisation supplémentaire intégré à l'embout pour un dosage optimal.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'humidité: Très bon(ne)

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.